





LUMINARIA LED SMD-02



ESPECIFICACIONES

Luminaria led modelo SMD-02 en alta calidad, con buena disipación de calor, a prueba de lluvia y protección solar. Tecnología de control inteligente del sensor de luz. Incluye fotocelda multi voltaje.

INFORMACION TECNICA

Potencia	50w DIF-LED001	100w DIF-LED002	150w DIF-LED003	200w DIF-LED004
Voltaje	AC-100-277V	AC-100-277V	AC-100-277V	AC-100-277V
IRC	80	80	80	80
IP	67	67	67	67
Flujo luminoso	7000 lm	14000 lm	21000 lm	21000 lm
Vida útil	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs	40000 hrs
Material de	Aluminio fundido a presión+lente de policarbonato	Aluminio fundido a presión+lente de policarbonato	Aluminio fundido a presión+lente de policarbonato	Aluminio fundido a presión+lente de policarbonato
Medidas				



APLICACIONES



PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS
CARRETERA APIZACO MUÑOZ 1400 C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA

241 179 25 30 / 241 113 09 02 emp.difalurb@gmail.com