




LUMINARIA LED SMD-11



ESPECIFICACIONES

Luminaria led modelo SMD-11 en alta calidad, con buena disipación de calor, a prueba de lluvia y protección solar. Tecnología de control inteligente del sensor de luz. Incluye fotocelda multi voltaje.

INFORMACION TECNICA

Potencia	50w DIF-LED008	100w DIF-LED009	150w DIF-LED010	200w DIF-LED011
Voltaje	AC-100-277V	AC-100-277V	AC-100-277V	AC-100-277V
IRC	80	80	80	80
IP	67	67	67	67
Flujo luminoso	4500 lm	9000 lm	13000 lm	15000 lm
Vida útil	15000 hrs	15000 hrs	15000 hrs	15000 hrs
Material de	Aluminio fundido a presión+lente+ fuente de luz COB	Aluminio fundido a presión+lente+ fuente de luz COB	Aluminio fundido a presión+lente+ fuente de luz COB	Aluminio fundido a presión+lente+ fuente de luz COB
Medidas				



APLICACIONES



PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS
CARRETERA APIZACO MUÑOZ 1400 C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA

241 179 25 30 / 241 113 09 02 emp.difalurb@gmail.com