DIFALURB
DISTRIBUIDORA Y FABRICACIÓN DE LUMINARIOS Y URBANISMOS SA DE CV

REFLECTOR LED SMD RGB

ESPECIFICACIONES

Fuente de luz de alta calidad, alto brillo, alto CRI, máscara de vidrio templado de alta calidad, alta transmisión de luz, color de luz uniforme, a prueba de explosiones, resistente a la presión y resistente a altas temperaturas.

INFORMACION TECNICA

POTENCIA	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
VOLTAJE	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
ICR	80	80	80	80	80	80	80
IP	67	67	67	67	67	67	67
FLUJO LUMINOSO	1100LM	2200 LM	3330 LM	5500 LM	11000LM	16500LM	22000LM
VIDA UTIL	25000H	25000H	25000H	25000H	25000H	25000H	25000H
MATERIAL DE:	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC	Aluminio fundido a presión + lente de PC
MEDIDAS							

APLICACIONES

DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS
CARRETERA APIZACO MUÑOZ 1400 C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
www.difalurb.mx
emp.difalurb@gmail.com
241 179 25 30 / 241 113 09 02